

02ST/18 – Q&A # 1

תשובת המכללה	פירוט השאלה	תת סעיף	סעיף	#
מדובר על שני אתרים במרחק של עד 10 קילומטר, יש להציע פתרון שיבוסס על סיבים וממירים מסוג SM / LX למרחקים גדולים	<p>1. דרישה ל Active/Active- מה המרחק בין האתרים ?</p> <p>2. מה ה-Latency בין האתרים?</p> <p>3. האם מדובר על 3 אתרים ? כלומר 2 ב-Active/Active ואתר - DR ? אם כן מה ה-Latency לאתר ה-DR.</p>	4.1.2	4	1
הכוונה שפתרון ה-Active / Active לא יגרע מביצועי המערכות שיוצעו כלל	מהן דרישות ביצועים ?	1.2	1	2
הכוונה לכלים שיוכלו למדוד את ביצועי המערכת, צווארי בקבוק וכי	מהן דרישות ביצועים ?	2.1.8	2	3
סעיף זה מתייחס ליכולות הרחבה של מספר פרמטרים, ביניהם ביצועי מערכת	מהן דרישות ביצועים ?	2.3.1	2.3	4
כתוב בצורה ברורה – איסוף נתוני ביצועים	מהן דרישות ביצועים ?	4.1.12	4	5
להחלטת המכללה לפי השטח הפנוי לטובת הנושא	כמה נפח בשימוש עבור NFS ?	4.2.9.2	4	6
להחלטת המכללה לפי השטח הפנוי לטובת הנושא	כמה נפח בשימוש עבור CIFS ?	4.2.9.1	4	7
אחת – חשוב שהפתרון לא יגביל את מספר סביבות ה-AD	כמה סביבות Active Directory מנוהלות ?	4.2.9.1.1	4	8
לפי צורכי המכללה	מדוע צריך כמה CIFS/NFS servers על ה-NAS ?	4.2.9.2	4	9